

Takunderhåll

Beakta arbete på höga höjder och de anvisningar för säkerhet som följer!

Kontroll och rengöring bör utföras minst två gånger per år. Med fördel till vår och höst. Rengöring av rännदार är avgörande för taktäckningens livslängd och säkerhet mot inläckage. Rengöring utföres med kvast, borste eller lövblås.

Kontrollera och granska riskdetaljer som enomföringar, uppdrag och hörn. Små skarvsläpp kan vanligtvis åtgärdas med rengöring och med Tätklister K-36 eller varmluftsaktivering av kontaktytorna. Detta utföres med varmluftspistol. Vintertid beaktas snölast! Endast vid absolut nödvändighet avlägsna och skotta taket.

Lämna dock alltid kvar 10–20 cm av snötäcket på takytan. Var försiktig med ytan på shinglet och med den utrustning du arbetar med! Vid eventuellt belastande underhålls- eller installationsarbete som utförs i efterhand bör alltid en skyddstäckning göras! Om underhållsarbeten har utförts på taket (VVS eller liknande) är det skäl att kontrollera att inga byggrester, skruvar, spikar eller liknande blivit kvar. Se till att eventuella installationsarbeten som görs efteråt (antenn, ljusreklamer, sollceller osv.) görs utan att takets täthet skadas. Använd yrkesmän inom takbranschen.

Undvik arbete på takytan på varma och soliga dagar. Det finns risk för estetiska skador på skifferbeläggningen. Om något tillfälligt skall förvaras, exempelvis medan arbete utförs på taket, bör takbeläggningen skyddas efter behov.

