

ID-Nr: PD\_T\_011  
Version: 2  
Datum: 2024-09-09



1	<b>Produktnamn:</b>	<b>T-Wind Standard</b>		
2	<b>Avsedd användning:</b>	Flexibla spärrskikt, Del 2: Vindskydd i yttervägg		
3-4	<b>Tillverkare eller representant:</b>	<b>TECCA AB</b>	Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda	0383-59900 info@teccaworld.com
5	<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b>	System 3		
6a	<b>Harmoniserad Standard:</b>	SS- EN 13859-2: 2010		
6b	<b>Anmält/anmälda organ:</b>	SP (0402), Fire-Lab Sp. Z o.o (2904) and Technicky a skusobny ustav stavebny (1301)		
7	<b>Väsentliga egenskaper:</b>	<b>Angiven prestanda</b>	<b>Tolerans</b>	<b>Teknisk Standard</b>
	Draghållfasthet: (LR/TR) N/50mm	138/120	±28/±24	<b>EN 13859-2:2010</b>
	Brottöjning: (LR/TR)	110/110 %	±22/±22 %	
	Rivhållfasthet: (LR/TR)	110/120 N	-20+40/-20+40 N	
	Vattentäthet:	W1	-	
	Ångtäthet: (Sd)	0,15 m (ca 6000 s/m)	+0,15 m	
	Böjlighet vid låg temperatur:	Npd	-	
	Lufttäthet: $m^3/(hm^250Pa)$	≤ 5	-	
	Reaktion vid brandpåverkan <sup>1</sup> :	E	-	
	Beständighet efter åldring Vattentäthet: Draghållfasthet: (LR/TR) N/50mm Brottöjning: (LR/TR)	W1 120/106 56/63	-	
	Farliga ämnen:	Innehåller inga farliga ämnen enligt ämneslistan, REACH, 1907/2006/CE	-	

<sup>1</sup> = Materialet monterat med mineralisolering bakom.

Prestandan för ovanstående byggprodukt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

**Datum som ovan**



**TECCA AB**

Nils Janbert, Teknikchef