

ID-Nr: PD_T_007
Version: 2
Datum: 2024-09-09



1	Produktnamn:	T-Wind Pro		
2	Avsedd användning:	Flexibla spärrskikt, Del 2: Vindskydd i yttervägg		
3-4	Tillverkare eller representant:	TECCA AB	Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda	0383-59900 info@teccaworld.com
5	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:	System 3		
6a	Harmoniserad Standard:	SS- EN 13859-2: 2010		
6b	Anmält/anmälda organ:	SP (0402), Fire-Lab Sp. Z o.o (2904) and Technicky a skusobny ustav stavebny (1301)		
7	Väsentliga egenskaper:	Angiven prestanda	Tolerans	Teknisk Standard
	Draghållfasthet: (LR/TR) N/50mm	165/132	±33/±29	EN 13859-2:2010
	Brottöjning: (LR/TR)	110/110 %	±22/±22 %	
	Rivhållfasthet: (LR/TR)	140/160 N	-30+40/-30+40 N	
	Vattentäthet:	W1	-	
	Ångtäthet: (Sd)	0,10 m (ca 4000 s/m)	+0,10 m	
	Böjlighet vid låg temperatur:	Npd	-	
	Lufttäthet: $m^3/(hm^250Pa)$	≤ 5	-	
	Reaktion vid brandpåverkan ¹ :	E	-	
	Beständighet efter åldring Vattentäthet: Draghållfasthet: (LR/TR) N/50mm Brottöjning: (LR/TR)	W1 152/134 56/63	-	
	Farliga ämnen:	Innehåller inga farliga ämnen enligt ämneslistan, REACH, 1907/2006/CE	-	

¹ = Materialet monterat med mineralisolering bakom.

Prestandan för ovanstående byggprodukt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Datum som ovan



TECCA AB

Nils Janbert, Teknikchef