

ID-Nr: PD\_T\_010  
Version: 2  
Datum: 2024-09-09



<b>1</b>	<b>Produktnamn:</b>	<b>T-Wind Basic, T-Wind Basic Black</b>		
<b>2</b>	<b>Avsedd användning:</b>	Flexibla spärrskikt, Del 2: Vindskydd i yttervägg		
<b>3–4</b>	<b>Tillverkare eller representant:</b>	<b>TECCA AB</b>	Nydalavägen 14 574 35 Vetlanda	0383–59900 info@teccaworld.com
<b>5</b>	<b>System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:</b>	System 3		
<b>6a</b>	<b>Harmoniserad Standard:</b>	SS- EN 13859-2: 2010		
<b>6b</b>	<b>Anmält/anmälda organ:</b>	SP (0402), Fire-Lab Sp. Z o.o (2904) and Technicky a skusobny ustav stavebny (1301)		
<b>7</b>	<b>Väsentliga egenskaper:</b>	<b>Angiven prestanda</b>	<b>Tolerans</b>	<b>Teknisk Standard</b>
	Draghållfasthet: (LR/TR) N/50mm	115/93	±23/±19	<b>EN 13859-2:2010</b>
	Brottöjning: (LR/TR)	90/95 %	±18/±19 %	
	Rivhållfasthet: (LR/TR)	90/110 N	-20+40/-20+40 N	
	Vattentäthet:	W2	-	
	Ångtäthet: (Sd)	0,08 m (ca 3200 s/m)	+0,12 m	
	Böjlighet vid låg temperatur:	Npd	-	
	Lufttäthet: $m^3/(hm^250Pa)$	≤ 5	-	
	Reaktion vid brandpåverkan <sup>1</sup> :	E	-	
	Beständighet efter åldring Vattentäthet: Draghållfasthet: (LR/TR) N/50mm Brottöjning: (LR/TR)	W2 95/73 46/50	-	
	Farliga ämnen:	Innehåller inga farliga ämnen enligt ämneslistan, REACH, 1907/2006/CE	-	

<sup>1</sup> = Materialet monterat med mineralisolering bakom.

Prestandan för ovanstående byggprodukt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordningen (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan. Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

**Datum som ovan**



**TECCA AB**

Nils Janbert, Teknikchef